



La seguridad de su personal está en las mejores manos.



La seguridad es garantía de productividad. La unión del mejor látex asiático, las técnicas del sistema "Dipping" con los más estrictos controles de calidad, dan como resultado los guantes dieléctricos Hutex.

Por eso, a la hora de pensar en seguridad, piense en Hutex. Piense seguro.



- Más ventajas al mejor precio
- Aumento del nivel de protección
- Mayor higiene, a través de su sistema de guantes 100% algodón provistos con cada par de guantes dieléctricos, que inhibe la formación de hongos y bacterias.
- Mayor duración.
- Control de calidad individual (uno a uno) en el ensayo dieléctrico certificado por el INTI



Modelo	Tipo	Tensión Prueba (V)	Tensión de Uso (V)	Espesor en mm.	Fuga Máxima en mA	Talle N°
HX 25	1	2.500	440/500	0,6/0,9	6	9-10-11
HX 50	2	5.000	1.000	0,6/1,1	6	9-10-11
HX 150	3	15.000	13.200(*)	1,0/2,0	15	10-11
HX 300	4	30.000	33.000(*)	2,7/3,0	20	11

(*) Para maniobras en media tensión y no intervenciones directas
Para guantes de intervención directa en 7.500V, 17.000V Y 26.500V consulte con nuestro departamento técnico. Fabricado bajo norma IRAM 3604/89

Hutex

Garantía de Calidad.
Fabricado por Elastex



Hutex Es suave, flexible, confortable y por sobre todo: seguro, ya que a lo enumerado anteriormente, se destacan los estrictos controles de calidad y pruebas mecánicas realizadas por muestreo y los mas rigurosos test de resistencia eléctrica, efectuados en un moderno laboratorio de alta tensión, en el que se prueban cada uno de los guantes que luego saldrán a la venta.

Los guantes dieléctricos HUTEX responden a la norma IRAM 3-604/12/89



MODELO	PROBADO A	USO HASTA
HX 25	2.500V.	500V.
HX 50	5.000V.	1.000V.
HX 100	10.000V.	7.500V.
HX 200	20.000V.	17.000V.
HX 300	30.000V.	26.500V.